

Приложение № 1 к Техническому заданию (сведения о товарах предполагаемых к использованию в ходе исполнения контракта)

№ п/п	1	2	значение		5	6
			3	4		
	Наименование товара (показателя)	Требуемый параметр, показатель, значение			Ед. изм.	Предложение участника (данный столбец носит рекомендательный характер)
	Песок должен быть для строительных работ	содержание пылевидных и глинистых частиц должно быть	до3		% по массе	
		содержание глины в комках в природном песке должно быть	<2		% по массе	
		Прочность из отсевов дробления	>800		марка	
		предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии может быть	>80		МПа	
		содержание зерен крупностью менее 0,15 мм должно быть	до20		% по массе	
		предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии должно быть	>80		МПа	
		A _{эфф} должно быть	от0до 1500		Бк/кг	
		группа песка должна быть		крупны й, повыше нной крупнос ти		
		модуль крупности может быть	от2,5до о3,5		Мк	
		полный остаток песка на сите с сеткой № 063 должен быть	от25до о85		% по массе	
		содержание зерен крупностью св.10 мм должно быть	<5		% по массе	
	Эмульсия битумная катионная должна быть дорожная	содержание вяжущего с эмульгатором, должно быть	от50до о70		% по массе	
		условная вязкость при 20 °С	от10до о65		с	
		сцепление с минеральными материалами, должно быть	>4		балл	
		Остаток на сите № 014 должен быть	до0,3		% по массе	
		глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 25 С должна	>60			

		быть				
		глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 0 С должна быть	>20			
		эластичность при 25 °С должна быть	от 0		%	
	Битум должен быть нефтяной дорожный	глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 С	40-300			□
		глубина проникания иглы, 0,1 мм при 0 С должна быть	>13			
		температура размягчения по кольцу и шару, должна быть	>45		°С	
		растяжимость при 25 С должна быть должна быть	>5		см	
		растяжимость при 0 С должна быть	>3		мм	
		температура хрупкости должна быть	не выше - 17		°С	
		температура вспышки должна быть	>230		°С	
		индекс пенетрации должен быть		от -1,0 до +1,0		
	Олифа должна быть натуральная	Отстой, должен быть	до 1		% (по объему)	
		Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4), может быть	20-60		с	
		Плотность должна быть	от 0		г/см ³	
		Кислотное число может быть	до 6		Мг КОН	
		Время высыхания до степени 3 при температуре 20-+2 С может быть		до 24	ч	
		Температура вспышки в закрытом тигле, должна быть	>32		С	
		Массовая доля нелетучих веществ, должна быть	>54			
	Вода	допустимое содержание, растворимых солей должно быть		35000	мг/л	

		допустимое содержание, ионов SO_4^{-2} должно быть		2700	мг/л	
		допустимое содержание, ионов Cl^{-1} должно быть		20000	мг/л	
		допустимое содержание, взвешенных частиц должно быть		500	мг/л	
		окисляемость воды должна быть	до 15		мг/л	
		водородный показатель воды	не должен быть менее 4 и более 12,5		(pH)	

	Дорнит 2 или эквивалент	масса должна быть		450-550	г/м ²	
		толщина должна быть		3-5	мм	
		ширина должно быть	2000-2500		м	
		размер частиц, проходящих через материал должен быть	< 0,005		мм	